

DECK

DECK est un véritable système modulaire, qui est à la base léger et polyvalent, avec d'excellentes finitions en béton apparent.





Dalles pour charge élevée

Le système de coffrage horizontal DECK utilise à la fois des panneaux et des structures à poutre et contreplaqué pour offrir un système véritablement flexible, capable de réaliser des géométries complexes tout en préservant une surface lisse.



DECK



Le système de décoffrage permet de récupérer l'équipement sans risque de chute au sol, ce qui contribue à la sécurité des travailleurs. La direction des poutres peut être modifiée en utilisant l'assemblage à 90°, maximisant ainsi la flexibilité. Système de garde-corps entièrement intégré.

Avantages du produit

DECK

Le système de décoffrage permet de récupérer l'équipement sans risque de chute au sol, ce qui contribue à la sécurité des travailleurs

La direction des poutres peut être modifiée en utilisant l'assemblage à 90°, maximisant ainsi la flexibilité

Système de garde-corps entièrement intégré

La poutre transversale permet d'ériger la grille avant l'installation des panneaux.

DECK

Données techniques

Description du produit	Coffrage de dalle à grand cadre
Taille de grille standard	1,5 x 2,32 m
Largeurs de panneau	0,375 0,75 m
Longueurs de panneau	0,75 1,5 m
Poutre primaire	1,57 2,32 m
Poutre secondaire	0,75 1,5 2,1 m
Types de doublure de panneau	Contreplaqué HDO
Épaisseur de doublure de forme	9 mm
Poids maximal du panneau	15,4 kg
Épaisseur maximale de la dalle	40 cm
Normes applicables	Satisfait à ANSI A10.9, CAN/CSA S269.1-M92
Caractéristiques spéciales	• La poutre transversale permet d'ériger la grille avant l'installation des panneaux. • Transition affleurante entre le panneau et le contreplaqué • Tête de décintrement rapide à 4 directions

► DECK s'intègre avec :

- Intégration complète du vérin en aluminium