

PRO SHORE®

Pro Shore® est un système d'étalement à haute capacité qui est facile à utiliser, rapide à ériger et qui n'emploie qu'un petit nombre de composants.





Étalement aisé

La tête de décintrement rapide à 4 directions Pro Shore® et la possibilité de changer de direction à n'importe quel endroit offrent des solutions d'étalement rapides et efficaces, des couléés simples aux plus complexes.



PRO SHORE®



Avantages du produit

PRO SHORE®

Tête de décintrement universelle unique pour les applications à platelage et contreplaqué

Compatible pour une utilisation avec des poutres ou des panneaux

La grande taille de grille minimise les étais verticaux

Convient aux coulées de dalles en pente

Compatible avec le système GASS®

PRO SHORE®

Données techniques

Description du produit	Coffrage de dalle
Taille de grille standard	Jusqu'à 2,4 x 2,4 m (1,8 x 2,4 m en standard)
Poutre primaire	1,8 2,4 3 m
Poutre secondaire	1,2 1,5 1,8 2,4 m
Épaisseur maximale de la dalle	35,5 cm
Normes applicables	Satisfait à ANSI A10.9, CAN/CSA S269.1-M92
Caractéristiques spéciales	• Tête de décintrement rapide à 4 directions • Changement de direction à n'importe quel endroit

► PRO SHORE® s'intègre avec :

- GASS® par intégration standard

► Application et utilisation

- Applications d'étaielement et de ré-étaielement
- Applications d'étaielement pour dalle lourde
- Immeuble de grande hauteur, plusieurs étages, revêtement de sol classique
- Applications commerciales
- Applications industrielles
- Applications d'infrastructure